

# TR T.R. INDUSTRIES Professional Quality Product

11022 Vulcan Street, SOUTH GATE, CA 90280. Tel : ( 213 ) 923-0838 Fax : ( 213 ) 861-3475 Telex 4742120 TR



07/07

---

## TR-110

Rebords, bords, couvertures en marbre, modèles

### **Description :**

La TR-110 est une cire bouche-pores multifonctions en pâte basée sur un mélange équilibré de cire naturelle ( carnauba ) et de pétrole. Sa couleur est neutre (légèrement jaunâtre ).

### **Caractéristiques du produit :**

- Fournit une finition uniforme réduisant l'encrassement du moule.
- Les propriétés du démoulage préservent les bords du moule et améliore la production.
- Excellente base sur les surfaces poreuses.

### **Application :**

Appliquer le TR-110 sur les bords ou la surface du moule avec un chiffon propre. Le polissage n'est pas nécessaire ou recommandé quand vous l'appliquez sur les bords du moule ou les couvertures en marbre. Suggérez le polissage, après l'application d'un agent d'étanchéité et avant l'application d'une autre cire ou du démouleur PVA. Les surfaces qui sont très poreuses peuvent exiger plus d'une couche de cire de TR-110. Le plâtre et les divers types de bois peuvent également avoir besoin d'un agent d'étanchéité avant l'application de la cire de finition ou de PVA.

### **Note :**

Usage recommandé sur les parties du moule telles que bords, rebords, couvertures en marbre industriel et toutes autres surfaces non-polies ( bois, plâtre,...). En l'utilisant comme un démouleur pour obtenir une finition lustrée, appliquez des couches multiples en un mouvement circulaire et, à la main, avec un chiffon propre et doux. Appliquer par petites surfaces sur des grands moules.

# **TR** T.R. INDUSTRIES Professional Quality Product



11022 Vulcan Street, SOUTH GATE, CA 90280. Tel : ( 213 ) 923-0838 Fax : ( 213 ) 861-3475 Telex 4742120 TR

---

## **Attention :**

Mixture inflammable. Ne pas utiliser à proximité d'une source de chaleur ( flammes ). Les stocks doivent être dans un endroit sec et l'utilisation du produit doit être faite dans des endroits bien aérés.

Il est disponible par 1 gallon

**Les renseignements contenus dans cette brochure sont basés sur des essais exacts et précis. Toutefois, en raison de la grande variété de matériaux et conditions en cause, aucune garantie formelle est donnée. Nous recommandons à tous les utilisateurs de nos produits à effectuer des essais se rapportant à leurs exigences particulières.**